

imageRUNNER
C1028i
C1028iF

you can

Einfach, günstig.
Der Multiköner in Farbe.



Canon

Einfach, wirkungsvoll: prächtige Farbdokumente

So wird Farbe erschwinglich: Mit dem multifunktionalen imageRUNNER C1028i/iF erhalten Sie ein kompaktes, leistungsstarkes System, das durch erstklassige DIN A4-Drucke, hohe Geschwindigkeiten, ein klares Bedienfeld und lückenlose Dokumentensicherheit überzeugt.



Farbe, die punktet

Ein Farbdokument, das mit dem imageRUNNER C1028i/iF gedruckt wurde, erkennt man sofort. Die hochfeine Auflösung von 2.400 x 600 dpi garantiert, dass Ihre Dokumente aus der Masse herausragen. Präsentationen und Berichte springen bereits durch ihre Optik ins Auge.

Produktivität, die sich auszahlt

Dokumente drucken, kopieren, scannen, versenden oder faxen – mit dem multifunktionalen imageRUNNER C1028i/iF geht dies schnell und unkompliziert vonstatten. Der iR C1028i/iF unterstützt UFR II LT und PCL 5c/6 - optional auch Postscript. Dank des robusten Originaleinzugs und einem Papiervorrat von bis zu 850 Blatt laufen auch größere Druckaufträge problemlos durch.

Die iSend-Funktion macht aus dem imageRUNNER C1028i/iF ein wirkungsvolles Kommunikationswerkzeug: So können Sie Dateien per E-Mail versenden oder sie auf Ihrem Desktop, einem FTP-Server oder in anderen Dateiordnern ablegen.



* 28 Seiten pro Minute (S/W) nur bei Verwendung mit UFR im S/W-Modus



Das Scroll-Rädchen ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Funktionen



Automatische Farberkennung*

Entspannt arbeiten

Über das ca. 9 cm große Farbdisplay mit Scroll-Rädchen können Sie bequem auf alle Funktionen zugreifen. Benutzerfreundliche Assistenten helfen Ihnen bei Installation, Bedienung und Fehlerbehebung und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf.

Schnell versenden

Klein sind nur die Abmessungen (55 x 53 x 63 cm, B x T x H). Große Technik verbirgt sich hinter dem kompakten Äußeren. Kompakt sind auch die PDFs, die Sie erstellen können. Mithilfe der Compact-PDF-Funktion lassen sich Dateien bei nur minimalen Qualitätseinbußen auf bis zu ein Zwanzigstel ihrer Originalgröße verkleinern und so schneller versenden.

Kontrolliert drucken

Der imageRUNNER C1028i/iF verfügt über Sensoren, mithilfe derer er erkennt, welche Seiten eines Dokuments Farbe enthalten und welche nicht. Letztere druckt er Schwarzweiß und damit günstiger. Ein wirkungsvoller Beitrag zu niedrigen Druck- und Kopierkosten. Auch um die Funktionsüberwachung müssen Sie sich keine Gedanken machen. Dank der eMaintenance-Funktion werden Probleme automatisch an den zuständigen Service- und Wartungsanbieter gemeldet, sodass sie schnell behoben werden können.**

Mehr noch: Über die optionale uniFLOW Client-Software erhalten Sie zahlreiche zusätzliche Kontrollfunktionen, wie „Desktop-Accounting“ zur Überwachung und Abrechnung von Druckaufträgen. Oder „Secure Print“: Hierüber können Druckaufträge so lange zurückgehalten werden, bis sich der Benutzer am System über Karte oder Kennwort ausweist.

Ressourcen sparen

Der imageRUNNER C1028i/iF ist bereits 60 Sekunden nach Einschalten betriebsbereit. Bei Nichtverwendung schaltet er automatisch in den Ruhemodus, in dem der Stromverbrauch lediglich 1,2 Watt beträgt. Außerdem ist er in der Lage, beidseitig zu drucken – so reduzieren Sie Ihren Papierverbrauch, und professioneller sieht es auch noch aus.



** Service und Wartung werden von Canon oder einem Canon Partner durchgeführt.

Technische Daten: imageRUNNER C1028i und imageRUNNER C1028iF

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Scanner-Drucker-Kombination
Max. Originalgröße	DIN A4
Kopiergrößen	Kassette: DIN A4, DIN A5 Stapelanlage: DIN A5, DIN A4, Umschläge
Auflösung	Kopieren: 600 x 600 dpi Drucken: 2.400 x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 Graustufen
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	DIN A4: S/W & Farbe: 28/21 Seiten/Min. *PCL/PS S/W 21 Seiten/Min.
Vergrößerung	Zoom: 50-200 % Voreingestellt: 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 % ca. 12,5 Sek.
Erste Kopie	max. 60 Sek.
Aufwärmzeit	1 bis 99 Blatt
Anzahl Kopien/Drucke	Standard (DIN A4)
Beidseitiger Druck	Kassette: 60 bis 120 g/m ² Stapelanlage: 60 bis 176 g/m ² Beidseitiger Druck: 60 bis 120 g/m ² DIN A4, DIN A5
Papiergewicht	Standard 1 Kassette à 250 Blatt (60-80 g/m ²) Stapelanlage: 100 Blatt (60-80 g/m ²)
Kassette	Optional 1 Kassette à 500 Blatt (60-80 g/m ²) Max. Papierkapazität insgesamt: 850 Blatt
Papierkapazität (80 g/m ²)	Prozessor Canon Custom Prozessor, 400 MHz
Standard	Arbeitsspeicher 768 MB
Optional	Schnittstelle Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Serielle Schnittstelle (TTL) für neuen Kartenleser (E-1, serielle TTL-Schnittstelle)
Prozessor	Stromversorgung 220-240 V, 50/60 Hz
Arbeitsspeicher	Schnittstelle 1,210 Watt
Schnittstelle	Stromverbrauch 546 x 527 x 632 mm
Stromversorgung	Abmessungen (B x T x H) 546 x 527 x 936 mm mit optionaler Kassette
Schnittstelle	Gewicht 43,3 kg einsch. Toner
Stromverbrauch	
Abmessungen (B x T x H)	
Gewicht	
SENDEFUNKTION	
Scangeschwindigkeit mit ADF	Schwarzweiß und Farbe: 19,7 Abb./Min. (DIN A4, 600 dpi)
Scan-Auflösung	S/W: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Farbe: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Zieladressen	E-Mail/Internetfax (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM-Gateway
Adressbuch	Lokal (max. 300)
Dateiformat	Einzel S/W: TIFF, PDF, durchsuchbares PDF (OCR) Farbe: JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF (OCR), durchsuchbares PDF Mehrfach S/W: TIFF, PDF, durchsuchbares PDF (OCR) Farbe: JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF (OCR), durchsuchbares PDF
Zieladressen	Fax/Internetfax-Format (S/W): MH, MR, MMR, JBIG (reiner Faxmodus)

DRUCKERFUNKTION	
PDL	UFR II LT (Standard), PCL 5c/6 (Standard), PS (optional)
Auflösung	2.400 x 600 dpi (PCL, UFR II LT)
Arbeitsspeicher	768 MB (Prozessor der Haupteinheit)
Prozessor	Canon Custom Prozessor, 400 MHz (CPU der Haupteinheit)
Schriftarten	PCL-Fonts: Roman 93 (einschl. OCR) PS-Fonts: Roman 136
Unterstützte Betriebssysteme	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (ab Version 10.4.9) MAC-PPD: MAC OS 9.1 oder später/MAC OS X (ab Version 10.2.8)
Schnittstelle	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)
DADF (Standard)	
Papiergröße	Kopie Einseitig: DIN A4R, DIN A5R, DIN A5, Beidseitig: DIN A4R Scannen Einseitig und beidseitig: DIN A4R, DIN A5R, DIN A5, 50 bis 105 g/m ² ; DIN A4, 64 bis 105 g/m ² ; kleiner als DIN A4 DIN A4: 50 Blatt (80 g/m ²)
Papiergewicht	Kopieren S/W und Farbe: 19,7 Abb./Min. (DIN A4, 600/300 dpi)
Max. Anzahl Originale	Scannen S/W und Farbe: 19,7 Abb./Min. (DIN A4, 600/300 dpi)
Scangeschwindigkeit (max.)	
ZUBEHÖR	
	Kassetteneinheit AB1 Super G3 Fax BOARD AB1 (nur für C1028i) Kartenleser E1 Kartenleseranschluss F1 Barcodedruck-Kit C1 PS-Druck-Kit AK1
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Daten beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor der Produkteinführung erstellt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktmarken sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für welche Einsatzzwecke am besten geeignet sind. Das Canon GENUINE-Logo steht für Leistung in konstant hoher Qualität. Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition 0147W842
© Canon Europa N.V. 2010

Canon Deutschland
GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49(0)21 51/3 45-0
Fax: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de

Bestell-Nr.: H100554
Stand: Oktober 2010

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch